



# Zewnętrzne drzwi wejściowe ThermoComfort

Atrakcyjne aluminiowe drzwi zewnętrzne z 3-stronną uszczelką  
i 5-punktowym listwowym zamkiem ryglującym

**HÖRMANN**

## Wysokiej jakości aluminiowe drzwi zewnętrzne

- Przeciwwłamaniowy 5-punktowy listwowy zamek ryglujący
- Dobre właściwości izolacyjne – współczynnik przenikania ciepła  $U_D$  nawet ok.  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$
- Opcjonalnie\*\* z elementami bocznymi
- Termin dostawy dla drzwi:
  - w kolorze RAL 9016 (biały matowy) wynosi ok. 3 tyg.
  - w pozostałych kolorach wynosi ok. 4 tyg.
- Drzwi produkowane na wymiar, wymiary maks.  $1150 \times 2250 \text{ mm}$



### Wzór 501

Na ilustracji:  
kolor Hörmann CH 703,  
delikatnie strukturyzowana  
powierzchnia, matowa

Uchwyt HOE 500 ze stali  
nierdzewnej, szkło ornamen-  
towe Satinato, 3-szybowe  
szkło izolacyjne, współczynnik  
 $U_D$  nawet ok.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



### Wzór 502

Na ilustracji:  
kolor RAL 9016 (biały), matowy

Uchwyt HOE 500 ze stali  
nierdzewnej, szkło ornamen-  
towe Satinato, 3-szybowe  
szkło izolacyjne, współczynnik  
 $U_D$  nawet ok.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$


### Kolory do wyboru



kolor RAL 9016 (biały), matowy



kolor Hörmann CH 703,  
delikatnie strukturyzowana  
powierzchnia matowa



kolor RAL 7030 (szary),  
delikatnie strukturyzowana  
powierzchnia matowa



kolor RAL 7016 (antracytowy),  
delikatnie strukturyzowana  
powierzchnia matowa



#### **Wzór 503**

Na ilustracji:  
kolor RAL 7030 (szary),  
delikatnie strukturyzowana  
powierzchnia matowa

Uchwyt HOE 500 ze stali  
nierdzewnej, szyba ze wzorem –  
szkło Float matowione, z 7 prze-  
zroczystymi poprzecznymi paskami  
o szerokości 10 mm, 3-szybowe  
szkło izolacyjne, współczynnik  $U_D$   
nawet ok.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



#### **Wzór 504**

Na ilustracji:  
kolor RAL 9016 (biały), matowy

Uchwyt HOE 500 ze stali  
nierdzewnej, szyba ze wzorem –  
szkło Float matowione, z 5 prze-  
zroczystymi poprzecznymi paskami  
o szerokości 10 mm, 3-szybowe  
szkło izolacyjne, współczynnik  $U_D$   
nawet ok.  $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$



#### **Wzór 860**

Na ilustracji:  
kolor RAL 7016 (antracytowy),  
delikatnie strukturyzowana  
powierzchnia matowa

Uchwyt HOE 500 ze stali  
nierdzewnej, współczynnik  $U_D$   
nawet ok.  $1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})^*$

\* W zależności od wielkości drzwi. Podane wartości obowiązują dla wymiarów RAM 1230 x 2180 mm.

\*\*Opcjonalnie za dopłatą, wydłużony termin realizacji.

## Elementy boczne i naświetla górne



### Przeszklenia



Float przezroczyste



Float matowione



Satinato




Szkoło ze wzorem

## Warianty zamka



Standardowy zamek H5 z opcjonalnym elektrozaczepem lub zamek automatyczny S5 Comfort z elektrozaczepem domofonowym do otwierania drzwi od wewnątrz przez naciśnięcie przycisku

Inne atrakcyjne wzory drzwi zewnętrznych w wielu wariantach kolorystycznych i z indywidualnym wyposażeniem znajdziecie Państwo w prospekcie aluminiowych drzwi zewnętrznych.



Aluminiowe drzwi zewnętrzne

Prospekt i katalog online do zamówienia

